Especificación de Hardware

Héctor Daniel Cortés González 13/Oct/99

Establece los requisitos de hardware para los equipos de cómputo del Centro de Investigación en Energía

Índice General

1 Equipos Windows

Todos los equipos requieren Gabinete ATX 250W, Teclado PS/2 Win95/98, Ratón PS/2 IntelliMouse, Unidad de diskettes de 1.44 MB, Tarjeta de Red EtherLink XL (3c905B), No-Break 500 VA, Licencias Windows 98 y Office 2000.

1.1 Configuración Mínima

- Motherboard Intel SE440BX2
- Procesador Intel Celeron 366 MHz
- 32 MB RAM
- Disco Duro 4 GB ATAPI2
- Tarjeta de Video AGP S3 Trio 3D 4MB
- Monitor ViewSonic 14"
- CD-ROM GoldStar 32X

1.2 Configuración Recomendada

- Motherboard Intel SE440BX2
- Procesador Intel Pentium II 350 MHz

- 64 MB RAM
- Disco Duro 4 GB ATAPI2
- Tarjeta de Video AGP S3 Trio 3D 4MB
- Monitor ViewSonic 15"
- CD-ROM GoldStar 40X
- Drive IOmega ZIP Interno ATAPI

2 Equipos Linux

Todos los equipos requieren: Gabinete ATX 250W, Teclado PS/2 Win95/98, Ratón PS/2 Tres Botones Tipo Unix, Unidad de diskettes de 1.44 MB, No-Break 500 VA mínimo.

2.1 Configuración Workstation

- Motherboard Intel SR440BX
- Procesador Intel Pentium II 450 MHz
- 64 MB RAM @ 100MHz
- Disco Duro 6GB ATAPI2
- Monitor ViewSonic 17"
- CD-ROM Goldstar 40X
- Drive IOmega ZIP Interno ATAPI
- Tarjeta de Red 3c905B
- Incluye tarjeta de video nVidia Riva TNT

2.2 Configuración Servidor

- Motherboard Intel SE440BX2
- Procesador Intel Pentium II 350 MHz
- 128 MB RAM @ 100MHz
- Disco Duro 8 GB ATAPI2
- Tarjeta de Red 3c905B
- Tarjeta de Video AGP S3 Trio 3D 4MB
- Monitor ViewSonic 15"
- CD-ROM Goldstar 40X

2.3 Configuración Cálculo Numérico

- Motherboard Intel N440BX
- Dos procesadores Intel Pentium III 450 MHz
- 256 MB RAM @ 100 MHz
- Disco Duro 12 GB ATAPI2
- Monitor ViewSonic 17"
- Ratón PS/2 Tres Botones tipo Unix
- Incluye controlador de red Intel EtherExpress 10/100 MHz
- Incluye controlador de video AGP CL5480 4 MB
- Incluye controlador SCSI SYM53C876